

ZÁRUČNÍ LIST

KOMOROVÝ BIOLOGICKÝ FILTER BF-100, BF-200



Dokonalý 3fázový biologický filter pre sladkovodné i morské akváriá do objemu 100 l a 200 l.

Obsahuje:

- filtračné náplne - aktívne uhlie (3), keramické krúžky (4), biomolitan (2)
- BF-100 má pohonnú jednotku SP 800 – čerpadlo s prietokom 250 l/hod (1)
- BF-200 má pohonnú jednotku SP 980 – čerpadlo s prietokom 550 l/hod (1)
- pevné pryžové prísavky pre bezpečné umiestnenie filtra
- zariadenie pre inštaláciu výhrevného telesa (5) a krytka výhrevného telesa (6) (výhrevné teleso nie je súčasťou výrobku)

Záručné podmienky:

Záručný list je preukazom práva vlastníka v zmysle Občianskeho zákonníka. Patrí k predávanému výrobku ako jeho príslušenstvo. Vo vlastnom záujme si ho preto starostlivo uschovajte. Na tento výrobok sa poskytuje záruka na bezporuchovú prevádzku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa predaja okrem súčasti s kratšou dobou životnosti. Ak sa na výrobku vyskytne v záručnej dobe vada, ktorá nebola spôsobená užívateľom alebo neodvratnou udalosťou (napr. živelnou pohromou), bude výrobok užívateľovi bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Podmienkou uznania záruky je predloženie riadne vyplneného záručného listu a pokladničného bloku alebo faktúry. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené násilným, neodborným zaobchádzaním, nedodržaním bezpečnostných pokynov uvedených v záručnom liste či vniknutím do prístroja, a zaniká vtedy, ak bola na prístroji vykonaná oprava inou osobou ako povereným mechanikom. Predajca nie je povinný poskytnúť počas doby reklamácie náhradu za reklamovaný výrobok.


Dátum predaja:

Predajca:	Výrobok / model:

Tento produkt zodpovedá platným EU normám.

Zásady, ktoré je nutné dodržiavať pre bezpečnú prevádzku vodného čerpadla:

- Vodné čerpadlo používajte iba na účel, pre ktorý je určené.
- Čerpadlo nesmie nikdy pracovať na sucho.
- **POZOR!** Pred ponorením rúk do vody odpojte všetky spotrebiče v akváriu od siete.
- Prívod k zásuvke musí byť vedený tak, aby pri náhodnej manipulácii po ňom nemohla stiecť voda do zásuvky (napr. dostatočne prevesená sieťová šnúra pri nižšie položených zásuvkách musí byť výrazne nižšie než zásuvka).
- Ak je čerpadlo pripojené do siete, nesmie byť umiestnené v dosahu detí.
- **POZOR!** Elektrická časť tohto výrobku nesmie byť opravovaná. Pri akejkoľvek poruche musí byť výrobok vyradený z prevádzky.
- **POZOR!** Nezabudnite, že musíte pri nastavovaní prúdu vody či vzduchu odpojiť čerpadlo filtra od siete i v prípade, keď filter vyčnieva čiastočne z vody!



ZÁRUČNÍ LIST

KOMOROVÝ BIOLOGICKÝ FILTER BF-100, BF-200



Dokonalý 3fázový biologický filter pre sladkovodné i morské akváriá do objemu 100 l a 200 l.

Obsahuje:

- filtračné náplne - aktívne uhlie (3), keramické krúžky (4), biomolitan (2)
- BF-100 má pohonnú jednotku SP 800 – čerpadlo s prietokom 250 l/hod (1)
- BF-200 má pohonnú jednotku SP 980 – čerpadlo s prietokom 550 l/hod (1)
- pevné pryžové prísavky pre bezpečné umiestnenie filtra
- zariadenie pre inštaláciu výhrevného telesa (5) a krytka výhrevného telesa (6) (výhrevné teleso nie je súčasťou výrobku)

Záručné podmienky:

Záručný list je preukazom práva vlastníka v zmysle Občianskeho zákonníka. Patrí k predávanému výrobku ako jeho príslušenstvo. Vo vlastnom záujme si ho preto starostlivo uschovajte. Na tento výrobok sa poskytuje záruka na bezporuchovú prevádzku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa predaja okrem súčasti s kratšou dobou životnosti. Ak sa na výrobku vyskytne v záručnej dobe vada, ktorá nebola spôsobená užívateľom alebo neodvratnou udalosťou (napr. živelnou pohromou), bude výrobok užívateľovi bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Podmienkou uznania záruky je predloženie riadne vyplneného záručného listu a pokladničného bloku alebo faktúry. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené násilným, neodborným zaobchádzaním, nedodržaním bezpečnostných pokynov uvedených v záručnom liste či vniknutím do prístroja, a zaniká vtedy, ak bola na prístroji vykonaná oprava inou osobou ako povereným mechanikom. Predajca nie je povinný poskytnúť počas doby reklamácie náhradu za reklamovaný výrobok.


Dátum predaja:

Predajca:	Výrobok / model:

Tento produkt zodpovedá platným EU normám.

Zásady, ktoré je nutné dodržiavať pre bezpečnú prevádzku vodného čerpadla:

- Vodné čerpadlo používajte iba na účel, pre ktorý je určené.
- Čerpadlo nesmie nikdy pracovať na sucho.
- **POZOR!** Pred ponorením rúk do vody odpojte všetky spotrebiče v akváriu od siete.
- Prívod k zásuvke musí byť vedený tak, aby pri náhodnej manipulácii po ňom nemohla stiecť voda do zásuvky (napr. dostatočne prevesená sieťová šnúra pri nižšie položených zásuvkách musí byť výrazne nižšie než zásuvka).
- Ak je čerpadlo pripojené do siete, nesmie byť umiestnené v dosahu detí.
- **POZOR!** Elektrická časť tohto výrobku nesmie byť opravovaná. Pri akejkoľvek poruche musí byť výrobok vyradený z prevádzky.
- **POZOR!** Nezabudnite, že musíte pri nastavovaní prúdu vody či vzduchu odpojiť čerpadlo filtra od siete i v prípade, keď filter vyčnieva čiastočne z vody!



Výhradný dovozca: **Tommi CZ s.r.o. | Za Nádražím 2569 | CZ – 397 01 Písek, tel.: 382 211 721 | www.tommicz.eu**
Spoločnosť Tommi je zapojená do kolektívneho systému likvidácie odpadov so spoločnosťami ASEKOL a EKO-KOM.

Uvedenie do prevádzky:

- Prísavky namontujte na zadnú stranu nádoby filtra.
- Na prednej strane filtra vidíte označenie minimálnej a maximálnej hladiny vody. V tomto duchu umiestnite filter do akvária a pritlačeníím na prísavky pevne upevnite na sklo.
- Do sektoru 1/ filtra umiestnite výhrevné teleso. Ak je výhrevné teleso dlhšie než nádoba filtra, odstráňte záklopku na dne a časť výhrevného telesa, presahujúcu filter zabezpečte ochrannou krytkou. Krytka má závit a otočením proti smeru hodinových ručičiek ju upevnite.
- Do sektoru 3/ vložte čerpadlo a spojte ho plastovou trubicou s výstupom čerpadla.
- Filtračné náplne naskladajte do filtra presne v poradí, aké vidíte na obale tj. od dna keramické krúžky, aktívne uhlie, biomolitan.
- Filter zakrytujte a zapojte do siete. Skontrolujte správnu činnosť filtra.

Údržba:

Pro dlhodobú spokojnosť s kúpeným filtrom odporúčame pravidelnú údržbu predovšetkým čerpadla. Pre čistenie filtra nepoužívajte žiadne mydlá ani iné detergenty, ktorých zbytky môžu ohroziť život v akváriu.

Čistenie čerpadla: snímte komoru rotora, vyberte rotor a jednotlivé časti čerpadla vyčistite teplou vodou, prípadne pomocou kefy. Zložte v opačnom poradí.

Nádobu filtra a jednotlivé filtračné zložky tiež čistite iba vlažnou vodou, keramické krúžky a biomolitan je najlepšie prepláchnuť vodou z akvária, nezničí sa tým kultúra nitrifikačných baktérií v nich usadená.

Odporúčaná výmena filtračných médií: biomolitan min. 1× ročne, aktívne uhlie po cca 3 mesiacoch, keramické krúžky nie je potrebné meniť, stačí pravidelne čistiť.

Výhradný dovozca: **Tommi CZ s.r.o. | Za Nádražím 2569 | CZ – 397 01 Písek, tel.: 382 211 721 | www.tommicz.eu**
Spoločnosť Tommi je zapojená do kolektívneho systému likvidácie odpadov so spoločnosťami ASEKOL a EKO-KOM.

Uvedenie do prevádzky:

- Prísavky namontujte na zadnú stranu nádoby filtra.
- Na prednej strane filtra vidíte označenie minimálnej a maximálnej hladiny vody. V tomto duchu umiestnite filter do akvária a pritlačeníím na prísavky pevne upevnite na sklo.
- Do sektoru 1/ filtra umiestnite výhrevné teleso. Ak je výhrevné teleso dlhšie než nádoba filtra, odstráňte záklopku na dne a časť výhrevného telesa, presahujúcu filter zabezpečte ochrannou krytkou. Krytka má závit a otočením proti smeru hodinových ručičiek ju upevnite.
- Do sektoru 3/ vložte čerpadlo a spojte ho plastovou trubicou s výstupom čerpadla.
- Filtračné náplne naskladajte do filtra presne v poradí, aké vidíte na obale tj. od dna keramické krúžky, aktívne uhlie, biomolitan.
- Filter zakrytujte a zapojte do siete. Skontrolujte správnu činnosť filtra.

Údržba:

Pro dlhodobú spokojnosť s kúpeným filtrom odporúčame pravidelnú údržbu predovšetkým čerpadla. Pre čistenie filtra nepoužívajte žiadne mydlá ani iné detergenty, ktorých zbytky môžu ohroziť život v akváriu.

Čistenie čerpadla: snímte komoru rotora, vyberte rotor a jednotlivé časti čerpadla vyčistite teplou vodou, prípadne pomocou kefy. Zložte v opačnom poradí.

Nádobu filtra a jednotlivé filtračné zložky tiež čistite iba vlažnou vodou, keramické krúžky a biomolitan je najlepšie prepláchnuť vodou z akvária, nezničí sa tým kultúra nitrifikačných baktérií v nich usadená.

Odporúčaná výmena filtračných médií: biomolitan min. 1× ročne, aktívne uhlie po cca 3 mesiacoch, keramické krúžky nie je potrebné meniť, stačí pravidelne čistiť.